

€ 75,-



<b>Merk:</b>	Self-aligning Inner Bearing Triple Lip 25mm	<b>Bedrijf:</b>	VETUS B.V.
<b>Prijs:</b>	€ 75,-	<b>Adres:</b>	Fokkerstraat 571 3125 BD Schiedam
<b>Lengte:</b>	m	<b>Tel :</b>	+31(0)884884700
<b>Breedte:</b>	m	<b>Website:</b>	www.vetus.com
<b>Romp materiaal:</b>			
<b>Bouwjaar:</b>			

## Omschrijving

Flexibele binnenloper met drievoudige lipafdichting. ZWBH dichtingen zijn bedoeld voor gebruik bij watergesmeerde schroefassen. Het nieuwe ontwerp bestaat nu uit één geheel en werkt op dezelfde wijze als de vertrouwde ZWB, maar heeft nu als extra beveiliging 3 lippen in plaats van 2. Geminimaliseerde wrijving, olie- en vet bestendig en voorzien van een eigen water- (Ø 10 mm) en vettoevoer (Ø 6,5 mm). VETUS adviseert om jaarlijks siliconenvet toe te dienen om de afdichting in topconditie te houden. ZWBH afdichtingen zijn bestand tegen temperaturen van -15° tot + 85° en zeer geschikt voor bronzen, stalen en polyesther kokers. De set wordt geleverd met twee RVS slangklemmen en

lagervet. Uitgelicht Flexibel om schokken en trillingen te absorberen  
Drievoudige lipafdichting om het water buiten te houden 65-70  
shore NBR rubber voor een langere levensduur  
Compleet met eigen water- en vettoevoer  
Beschikbaar in 3 maten

## Basisinformatie

Merk :	Self-aligning Inner Bearing Triple Lip 25mm
Conditie :	Nieuw
Modeljaar :	2020
Prijs :	75,-

## Volledige Omschrijving

Flexibele binnenloper met drievoudige lipafdichting. ZWBH dichtingen zijn bedoeld voor gebruik bij watergesmeerde schroefassen. Het nieuwe ontwerp bestaat nu uit één geheel en werkt op dezelfde wijze als de vertrouwde ZWB, maar heeft nu als extra beveiliging 3 lippen in plaats van 2. Geminimaliseerde wrijving, olie- en vet bestendig en voorzien van een eigen water- (10 mm) en vettoevoer (6,5 mm). VETUS adviseert om jaarlijks siliconenvet toe te dienen om de afdichting in topconditie te houden. ZWBH afdichtingen zijn bestand tegen temperaturen van -15° tot + 85° en zeer geschikt voor bronzen, stalen en polyesther kokers. De set wordt geleverd met twee RVS slangklemmen en lagervet. Uitgelicht

Flexibel om schokken en trillingen te absorberen  
Drievoudige lipafdichting om het water buiten te houden  
65-70 shore NBR rubber voor een langere levensduur  
Compleet met eigen water- en vettoevoer  
Beschikbaar in 3